

2026 わいわい市 in 福島



開催日 11/13(金) 14(土)

場所 ビッグパレットふくしま

安全・安心 への取り組み

イーグルサービス

☑ 定期点検・修理 ☑ 安全講習会

事故原因のほとんどは

「使用方法の間違い」
「問題のある製品の使用」

が占めています

労働災害「0」のために
必ずクランプの安全点検および
安全講習を実施してください

詳しくは最寄りの営業所まで
お問い合わせください。




イーグルクランプ株式会社

仙台営業所

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂 1-4-8
TEL : 022-254-5161 FAX : 022-254-5163



修了証



安全・安心をお届けする イーグルサービス

すべての製品はシステムで管理

納入した一台一台のクランプは使用全期間にわたってシステムで管理しています。お客様ごと（製品ごと）に点検日をチェックし、点検予定日をその都度往復ハガキ、または電話でご案内いたします。



点検の定期出張サービス

お客様と日時や場所等をご相談のうえ、当社のテクニカル・エンジニアが定期的に巡回点検し、クランプの性能を最大限に発揮できるよう、一台ずつ確認しています。点検内容を記録し、点検済みのクランプには必ず点検済シールを貼ります。



クランプの正しい使い方出張講習会を実施

イーグルクランプでは「クランプの正しい使い方」出張講習会を行っています。講習会をご希望の際は、お気軽に担当テクニカル・エンジニアへご相談ください。



クランプの正しい使い方 DVD を貸出

イーグルクランプでは、クランプを安全に使うためのマニュアルを DVD に編集しています。管理者、現場責任者の方々へ貸し出しいたしますので作業スタッフの安全教育資料としてご活用ください。



鉄鋼用クランプ 製品情報



イーグルクランプ

世界の吊具 イーグルクランプ株式会社

本社	〒530-0005	大阪市北区中之島6丁目2-40	TEL (06) 6476-8150 (代)	FAX (06) 6476-8155
札幌営業所	〒003-0837	札幌市白石区北郷7条7丁目1-10	TEL (011) 873-6053 (代)	FAX (011) 873-6306
仙台営業所	〒983-0014	仙台市宮城野区高砂1丁目4-8	TEL (022) 254-5161 (代)	FAX (022) 254-5163
北関東営業所	〒373-0806	群馬県太田市龍舞町5342	TEL (0276) 46-7331 (代)	FAX (0276) 46-7004
東京営業所	〒221-0822	横浜市神奈川区西神奈川12丁目2-2	TEL (045) 491-5355 (代)	FAX (045) 491-9633
千葉営業所	〒290-0056	千葉県市原市五井1205-1	TEL (0436) 23-4811 (代)	FAX (0436) 23-4812
名古屋営業所	〒453-0864	名古屋市中村区横前町551-4-1	TEL (052) 419-1301 (代)	FAX (052) 419-1302
北陸営業所	〒921-8011	金沢市入江3丁目132	TEL (076) 291-2026 (代)	FAX (076) 291-2027
大阪営業所	〒537-0003	大阪市東成区神路3丁目2-16	TEL (06) 6732-4244 (代)	FAX (06) 6732-4245
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目13-35	TEL (086) 246-1451 (代)	FAX (086) 245-8951
広島営業所	〒733-0863	広島市西区草津南3丁目7-9	TEL (082) 279-6600 (代)	FAX (082) 501-2566
小倉営業所	〒802-0064	北九州市小倉北区片野4丁目19-8	TEL (093) 921-1286 (代)	FAX (093) 922-4379
長崎営業所	〒851-1132	長崎市小江原4丁目2-5	TEL (095) 844-9875 (代)	FAX (095) 846-2251
海外事業部	〒630-0142	奈良県生駒市北田原町1112-1	TEL (0743) 72-0022 (代)	FAX (0743) 72-0056

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは
☎ 0120-119-080

ホームページ
<https://www.eagleclamp.co.jp>

A4-3000 RAK-2 (第2版 第1刷) 2508 展示会用2つ折りパンフ 鉄鋼用 400円

C-3 第2版





GOOD DESIGN AWARD 2024年度受賞



SBB 型

縦つりクランプ



E 型

ロック装置はラッチ式
使いやすい軽量タイプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
E-350(2-16)	70～350	2～16	1.4
E-500(3-20)	100～500	3～20	2.7
E-1 (3-20)	200～1000	3～20	3.6
E-1 (3-30)	200～1000	3～30	4.3
E-1 (6-32)	200～1000	6～32	4.4
E-1 (5-40)	200～1000	5～40	6.5
E-2 (3-30)	400～2000	3～30	5.7
E-2 (25-50)	400～2000	25～50	8.6
E-3 (3-36)	600～3000	3～36	9.0
E-3 (40-70)	600～3000	40～70	12.5
E-5 (5-45)	1000～5000	5～45	16.7



SL 型

強靱で経済性抜群、
縦つりクランプのベストセラー

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
SL-500(3-20)	100～500	3～20	2.7
SL-1 (3-20)	200～1000	3～20	5.5
SL-1 (3-30)	200～1000	3～30	6.0
SL-2 (3-25)	400～2000	3～25	8.8
SL-2 (3-40)	400～2000	3～40	12.1
SL-3 (3-30)	600～3000	3～30	11.6
SLII-3 (4-50)	600～3000	4～50	16.4
SL-5 (4-50)	1000～5000	4～50	20.3
SL-7 (5-50)	1400～7000	5～50	32.8
SL-10 (6-50)	2000～10000	6～50	47.5



RS 型

作業性抜群、
簡単レバー操作の開放ロック機構

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
RS-1 (3-25)	200～1000	3～25	6.3
RS-2 (4-30)	400～2000	4～30	10.5
RS-3 (4-35)	600～3000	4～35	13.6
RS-5 (5-40)	1000～5000	5～40	18.4
RS-5 (20-50)	1000～5000	20～50	22.4
RS-7 (5-50)	1400～7000	5～50	36.4
RS-10 (6-50)	2000～10000	6～50	45.9
RS-12 (8-60)	2400～12000	8～60	73.5

横つりクランプ



G 型

フランジの短い形鋼に最適、ロック付き
クランプ！H形鋼のつり上げ運搬用

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
G-350(2-16)	70～350	2～16	1.4
G-500(3-20)	100～500	3～20	2.9
G-500(16-32)	100～500	16～32	3.3
G-600(3-20)	120～600	3～20	2.5
G-1 (3-25)	200～1000	3～25	5.6
G-1 (16-36)	200～1000	16～36	6.2
G-1.2 (4-25)	240～1200	4～25	5.2
G-2 (5-35)	400～2000	5～35	10.0
G-2 (20-50)	400～2000	20～50	12.3
G-3 (5-40)	600～3000	5～40	18.8
G-5 (5-40)	1000～5000	5～40	27.0



AMS 型

軽く、強く、使いやすく。
鉄骨建方作業用クランプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
AMS-500(3-20)	100～500	3～20	3.2
AMS-1 (3-25)	200～1000	3～25	5.3
AMS-1 (12-32)	200～1000	12～32	5.6
AMS-2 (5-30)	400～2000	5～30	7.9
AMS-2 (15-40)	400～2000	15～40	9.1
AMS-2 (25-50)	400～2000	25～50	10.3
AMS-3 (3-38)	600～3000	3～38	10.5
AMS-3 (20-50)	600～3000	20～50	13.6
AMS-3 (40-70)	600～3000	40～70	14.7
AMS-5 (5-40)	1000～5000	5～40	27.6

水平つりクランプ



VAFS 型

ラッチ式ロック付き
鋼板・敷鉄板水平つりクランプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
VAFS-600(5-30)	120～600	5～30	2.6
VAFS-1 (5-30)	200～1000	5～30	3.7

ねじ式クランプ



SBB 型

引張方向自在のツイン・シャックル
不整形物の移動に便利

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
SBB-500(1-25)	50～500	1～25	1.8
SBB-1 (1-40)	100～1000	1～40	4.0
SBB-1 (40-70)	100～1000	40～70	5.5
SBB-2 (1-40)	400～2000	1～40	7.6
SBB-3 (5-35)	600～3000	5～35	8.9
SBB-3 (35-70)	600～3000	35～70	13.1
SBB-5 (10-40)	1000～5000	10～40	15.5



SBN 型

つり上げ・引張・つり下げ兼用
便利なスクリークランプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
SBN-300(1-25)	30～300	1～25	1.2
SBN-500(1-25)	50～500	1～25	1.8
SBN-800(25-50)	80～800	25～50	2.4
SBN-1 (1-30)	100～1000	1～30	3.8
SBN-2 (5-30)	400～2000	5～30	5.6
SBN-3 (5-35)	600～3000	5～35	8.3
SBN-5 (10-40)	1000～5000	10～40	13.8


軽量部材適用クランプ

LV 型



型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用寸法 (mm)	製品質量 (kg)
LV-100	10～100	1～10	1.0

LH 型



型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用寸法 (mm)	製品質量 (kg)
LH-100	10～100	1～12	0.96


LHF 型



型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用寸法 (mm)	製品質量 (kg)
LHF-100	10～100	1～10	0.9

引張専用クランプ

SAS 型



型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用寸法 (mm)	製品質量 (kg)
SAS-1.6(3-25)	320～1600	3～25	4.4
SAS II-3.2(10-40)	640～3200	10～40	8.7


SRN 型



型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用寸法 (mm)	製品質量 (kg)
SRN-1.6(1-30)	320～1600	1～30	4.1
SRN-3.2(1-40)	640～3200	1～40	6.3

ビームハンガークランプ

BHC 型



型式	最大使用荷重 (kg)	適用フランジ幅 (mm)	製品質量 (kg)
BHC-1(75-250)	1000	75～250	4.1
BHC-2(75-250)	2000	75～250	5.4
BHC-3(80-320)	3000	80～320	8.9
BHC-5(90-320)	5000	90～320	12.3

適用フランジ厚み 1t・2t max20mm, 3t max32mm, 5t max35mm

無傷クランプ



NEC II 型

縦つりクランプ

ワンタッチ操作で軽量、
作業性抜群の無傷クランプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
NEC II-200(1-12)	40～200	1～12	2.3
NEC II-500(1-16)	100～500	1～16	6.1
NEC II-1 (5-25)	200～1000	5～25	9.9
NEC-2 (5-30)	400～2000	5～30	14.0
NEC-3 (5-35)	600～3000	5～35	22.0
NEC-5 (5-40)	1000～5000	5～40	39.4



BMB 型

横つりクランプ

軽量、コンパクト 横つり用
ワンタッチ・ロック式無傷クランプ

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
BMB-1 (5-25)	200～1000	5～25	7.9
BMB-2 (5-30)	400～2000	5～30	12.8
BMB-3 (10-35)	600～3000	10～35	18.0