

【冷房能力】

50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW

【暖房能力】

50Hz 1.7kW 60Hz 1.9kW



夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用できる便利なスポットエアコン!

PRポイント① **冷風・温風の切替可能。**

PRポイント② **電源100Vで使用可能。**

PRポイント③ **ノドレン構造採用で、ドレン水を捨てる作業が不要。**



ドレンレス構造
エレメントに水を吸収させ、排気と一緒にドレン水を蒸発させます。

冷房機能	暖房機能
使用環境温度範囲 17~45℃	使用環境温度範囲 8~22℃
使用温度目安 環境温度35℃の時 ダクト出口温度約25℃	使用温度目安 環境温度10℃の時 ダクト出口温度約30℃

電源	単相100V 50/60Hz	騒音値 (強)	61/62.5dB
能力 (冷房)	2.3/2.7kW	(弱)	60.5/62dB
能力 (暖房)	1.7/1.9kW	圧縮機	全閉型ロータリー
電流 (冷房) (強)	12.0/12.7A	(定格出力)	(0.65/0.77kW)
(弱)	11.5/12.3A	冷媒封入量	400g
電流 (暖房) (強)	10.5/10A	電源コード	約2m
(弱)	10.0/9.5A		
消費電力 (冷房) (強)	1080/1300W		
(弱)	990/1200W		
消費電力 (暖房) (強)	850/1010W		
(弱)	850/1010W		

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

冷暖スポットエアコン
SAC-27HCS

特別価格(税別) ¥138,000

オフシーズンでも使えるスポットクーラー!
使用環境温度8~45℃に対応しています。

【冷房能力】

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



室温8℃から使えるワイドレンジタイプ。シーズンオフでも対物の冷却など1年を通して活躍します。

通常のスポットクーラー
25℃以下の環境で使用した場合



熱交換器のドレン水が凍り(霜が付着)、冷風が出ない。

本体故障の原因となります。

ワイドレンジ仕様のスポットクーラー
25℃以下(8℃まで)で使用した場合



特殊な構造により、低温度の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。



スポットクーラー自動首振り
(ワイドレンジタイプ)

SAC-30WS

特別価格(税別)

¥128,000


電源	単相100V 50/60Hz	騒音値 (強)	64.5/66dB
冷房能力	2.5/3.0kW	(弱)	62/61dB
電流 (強)	12.0/12.3A	圧縮機	全閉型ロータリー
(弱)	11.3/11.8A	(定格出力)	(0.65/0.77kW)
消費電力 (強)	1050/1250W	冷媒封入量	350g
(弱)	960/1150W	電源コード	約2m

タンク容量 5L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

60cm 全閉式工場扇

60cmの大きな羽根径を採用した強力送風モデル。
45cm羽根径モデルと比較して約65%風量UP！



型番	OPF-450SZ(U)	OPF-600SZ OPF-600LSZ
羽根径	45cm	60cm
風量 (m³/min)	176/200 (50/60Hz)	302/331 (50/60Hz)

NEW ロースタンド



OPF-600LSZ
特別価格(税別)
¥29,800

プレミアムシリーズ 堅牢で丈夫な金属製ネック

45cm 全閉式工場扇

上方向最大65°に向けることができます。



NEW
OPF-450SZ(U)
特別価格(税別)
¥22,800



NEW
OPF-600SZ
特別価格(税別)
¥29,800

大型送風機 キャビネットファン CABF-550Z

壁にピッタリと隙間なく設置できる
安全で強力なキャビネットファン

工場、倉庫、商業施設や体育館、
エントランス・通路・廊下などの
広い空間・長い空間の循環・送風に。
吸気側にフィルターを内蔵
オートスイング機能

【設置面積】
50Hz 約15㎡ 60Hz 約16㎡
単相交流 100V 3段階

NEW
CABF-550Z
特別価格(税別)
¥198,000

■本体寸法: W825×D535×H1800mm
■質量: 約80kg



75cm首振りビッグファン BF-75ZS

工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥に
単相100V電源で幅広い環境で使用可能。
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です！

業界初！ビッグファンに首振り機能が
付いた新モデル登場。約90度(左右45度)
でより広範囲に効率よく風を循環します。



左右自動首振り機能付で、より広範囲への
送風が可能になりました。

90° 自動首振り
スイッチ付
風量
2段階
単相交流
100V

到達距離 約11m

BF-75ZS
特別価格(税別)
¥44,800

豊富なラインナップで用途や広さに合わせて選べます！



型番	BF-60JZ 羽根径60cm	BF-75VZ 羽根径75cm	BF-100VZ 羽根径100cm	BF-125VZ 羽根径125cm
最大風量(50/60Hz)	[DCS-600C] 200 m³/min	[BF-75ZS] 405/437 m³/min	[BF-100VZ] 658/678 m³/min	[BF-125VZ] 1530/1698 m³/min
到達距離	約20m	約11m	約15m	約30m

BF-60JZ 特別価格(税別) ¥25,800
BF-75VZ 特別価格(税別) ¥34,800
BF-100VZ 特別価格(税別) ¥59,800
BF-125VZ 特別価格(税別) ¥94,800



M-25TA 2025年新モデル 25Lミストタンクキット

ミストタンクが単体で新登場！
マグネット式ミストチューブセットで
お手持ちの工場扇に取り付け・取り外しが可能。
手軽にミストファンが使えます。

単相交流
100V
タンク容量
25L
連続噴霧時間
約2時間(25L時)

M-25TA
特別価格(税別)
¥29,800

取り付け使用例



MISF-45CQ 2026年新モデル 台車式ミストファン MISF-45NQ 2026年新モデル ミストファン



上方向最大65°に向ける
ことができます。
単相交流
100V
タンク容量
50L
連続噴霧時間
約4時間(50L時)



NEW
MISF-45CQ
特別価格(税別)
¥79,800

NEW
MISF-45NQ
特別価格(税別)
¥59,800

三脚折りたたみ可

60cmDC首振りサーキュレーター DCS-600C

直進性のあるサーキュレーター送風で
約20m先まで風が届く！
首振り機能付でより広範囲への
送風も可能！



DCS-600C
特別価格(税別)
¥59,800

DCモーターで効率よく運転
ビッグファンでは難しかった風量の
細かな調整や微風運転が可能！
心地よいやわらかな微風からパワフルな
強風まで風量調整が無段階！

56cm首振りジェットファン NJF-560S

◆風の到達距離(50/60Hz)約27m/約32m
羽根が筒状ケーシングに包まれてるため、より直進性の
高い風を遠くまで送ることができます。

◆自動首振り機能でより広範囲に送風可能。

90° 自動首振り
スイッチ付
上30°、下30°に
角度調整可能
スボット送風が可能！
約20m先まで、微風に調整できます。



NJF-560S
特別価格(税別)
¥98,000

45cmツインジェットファン SJF-450TW

◆風の到達距離(50/60Hz)約25m/約30m

◆2か所へ
同時に送風可能。



ファンは個別に ON-OFF が可能！
(上側本体角度調整：左右 360°、上 30°、下 35°)
(下側本体角度調整：左右 70°、上 10°、下 15°)

単相交流
100V

SJF-450TW
特別価格(税別)
¥148,000

こんなところに最適



DM-10 単相100V 【除湿能力】 50Hz 28L/日 60Hz 31L/日 温度制御 タンク 容量 8L DM-10 特別価格(税別) ¥44,800	DM-15 単相100V 【除湿能力】 50Hz 28L/日 60Hz 31L/日 温度制御 タンク 容量 15L DM-15 特別価格(税別) ¥99,000	DM-15C 単相100V 【除湿能力】 50Hz 28L/日 60Hz 31L/日 温度制御 タンク 容量 15L DM-15C 特別価格(税別) ¥110,000	NDM-18C 単相100V 【除湿能力】 50Hz 38L/日 60Hz 43L/日 温度制御 タンク 容量 15L NEW NDM-18C 特別価格(税別) ¥148,000	DM-22 単相100V 【除湿能力】 50Hz 52L/日 60Hz 57L/日 タンク 容量 20L DM-22 特別価格(税別) ¥148,000	DM-30 三相200V 【除湿能力】 50Hz 72L/日 60Hz 84L/日 タンク 容量 25L DM-30 特別価格(税別) ¥230,000	TFDM-25 単相100V 【除湿能力】 50Hz 48L/日 60Hz 60L/日 天吊り 床置き TFDM-25 特別価格(税別) ¥148,000
--	---	--	--	---	---	---